


1 produit, 2 applications



ATMOS PATE

répare, colmate tous les matériaux & les plastiques (sauf le polypropylène), et permet aussi la réparation des éclats d'émail, grès, faïences ainsi que de recoller les parties cassées. ATMOS PATE durcit comme l'acier, adhère aux surfaces humides et peut être poncé. Teinté dans la masse il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux détergents & à l'eau chaude.

Résistance pression
33 kg/cm²
Weerstand onder druk
T° max : 100° C



ATMOS PATE herstelt en vult alle typen materialen, hout en kunstmatig (behalve polipropyleen), herstelt barsten in email, zandsteen, aardewerk en lijm stukke delen terug samen. ATMOS PATE wordt zo hard als staal, hecht zich aan vochtige oppervlakken en kan geschuurd worden. Getint in de massa biedt dit product een uitstekende weerstand tegen afschuring, kuisproducten en warm water.

Mode d'emploi

Porter des gants pour manipuler le produit


Préparation du mélange :

- 1 - Percer l'opercule de chaque tube à l'aide du bouchon renversé. Verser en parts égales la résine et le durcisseur.
- 2 - Mélanger soigneusement la résine avec le durcisseur à l'aide du batonnet fourni.



Colmatage des micro-fuites :

- A - Nettoyer et poncer la partie à réparer.
- B - Appuyer fermement ATMOS PATE sur la surface endommagée, lisser avec un doigt humide pour faire pénétrer le produit.
- C - Poncer la surface de l'éclat avec un papier de verre moyen. Dégraissier avec un solvant la partie à réparer.
- D - Appliquer le produit avec le batonnet et lisser avec un pinceau fin.



Réparation d'éclats d'email :

- X - Poncer la surface de l'éclat avec un papier de verre moyen. Dégraissier avec un solvant la partie à réparer.
- N - Appliquer le produit avec le batonnet et lisser avec un pinceau fin.

Gebruiksaanwijzing

Draag handschoenen om het product te hanteren.

Voorbereiding van het mengsel:

- 1 - Het afsluitklepje openen met de omgekeerde dop. Het hars en de verharder in gelijke hoeveelheden uitmengen.
- 2 - Het hars en de verharder zorgvuldig met het bijgeleverde spaantje samen mengen.

Het vullen van micro-lekken:

- A - Het te herstellen deel kuisen en schuren.
- B - ATMOS PATE stevig drukken op de beschadigde plek, gladstrijken met een vochtige vinger om het product te doen binnendringen.

Het herstellen van email barsten:

- C - Het oppervlak met de barst met middelmatig schuurpapier bewerken.

Het te herstellen deel met een solvent ontvetten.

- D - Het product met een spaantje aanbrengen en met een fijn penseelhje gladstrijken.

Précautions d'emploi

Durcisseur : Irritant pour la peau. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage. Contient 3-Azopentane-1,5-diamine.

Resine : Irritant pour les yeux et la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Contient des composés epoxydiques. Produits de réaction : bisphénol-A-épichlorhydriniques (PM-700).

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Gebruiksvoorzorgen

Verharder: Irriterend voor de huid. Contact met de huid vermijden. Enkel in goed geventileerde ruimten gebruiken. De fabrikant/leverancier raadplegen m.b.t. de informatie voor de recycling en afvalinzameling. Bevat 3-Azopentane-1,5-diamine.



Irritant
Irriterend



Dangereux pour l'environnement
Gevaarlijk voor het milieu

Hars: Irriterend voor de ogen en de huid. Gevaarlijk voor aquatische organismen, kan nadelige gevolgen hebben op lange termijn voor het aquatische milieu. Buiten het bereik van kinderen houden. Ingeval van inname onmiddellijk een dokter raadplegen en hem de verpakking of het etiket laten zien. Ingeval van contact met de ogen, onmiddellijk en voldoende met water spoelen en een oogspecialist raadplegen. Ingeval van inname, de mond met water spoelen (alleen als de persoon bewust is). Niet in het milieu wegwerpen. De speciale instructies en de veiligheidsfiche raadplegen. Bevat epoxy componenten. Reageerende producten: bisphénol-A-épichlorwaterstof (PM<700).

Kan gevoeligheid veroorzaken door contact met de huid. De afval niet in de goot werpen. Gepaste handschoenen en beschermingskledij dragen.



ATMOS SAS (France)
74 chemin de la chapelle St Antoine
95300 Ennery - Tel.: (+33) 01 30 300 300